

## Maschinenkatalog Herbst – Marsberg

Schlossstraße 12, 34431 Marsberg – 09.09.2022 – <https://bit.ly/35aHhgx>



### Celli Tiger 280 Bio-Bodenfräse

- 5,7 m Arbeitsbreite
- 4 Stützräder (Doppelradpaare)
- Seitlicher Zahnradantrieb
- Heckprallblech, hydraulisch einstellbar
- Winkelmesser: 80x10 mm (6 pro Messerträger, nach innen drehend)
- Arbeitstiefenbereich 1 – 5 cm



### Güttler SuperMaxx® 50-7 BIO

- 4,8 m Arbeitsbreite
- Tiefenführung über Stützführung vorne
- 56 cm Rahmenhöhe
- 13 cm Strichabstand, 7-balkige Zinkenordnung
- Scharbreite 20 cm
- Nachlaufender Striegel
- Arbeitstiefenbereich 2 – 15 cm



### Horsch Finer 6 SL

- 6 m Arbeitsbreite
- 58,5 cm Rahmenhöhe
- 15,4 cm Strichabstand, 4-balkige Zinkenordnung
- Scharbreite 22 cm
- 39 Doppelfederzinken 70x12 mm
- Vollhydraulische Arbeitstiefenverstellung
- Arbeitstiefenbereich 2 – 10 cm



### Horsch Terrano 3 FX

- 3 m Arbeitsbreite
- 85 cm Rahmennhöhe
- 10 Zinken, 30 cm Strichabstand, 3-balkige Zinkenordnung
- Scharbreite 40 cm – TerraCut
- Automatische Überlastsicherung
- Vollhydraulische Arbeitstiefenverstellung
- Arbeitstiefenbereich 2 – 30 cm



### Köckerling Allrounder -flatline- 600

- 6 m Arbeitsbreite
- Vorlaufende Messerwalze
- 64 cm Rahmenhöhe
- 13 cm Strichabstand, 6-balkige Zinkenordnung
- Scharbreite 22 cm
- Vollhydraulische Arbeitstiefenverstellung, Doppelter Nachstriegel
- Arbeitstiefenbereich 2 – 13 cm



### Lemken Karat 9/400 KU

- 4 m Arbeitsbreite
- 80 cm Rahmennhöhe
- 14 Zinken, 28 cm Strichabstand, 3-balkige Zinkenordnung
- Scharbreite 35 cm – DeltaCut mit Schnellwechselsystem
- Vollhydraulische Arbeitstiefenverstellung
- Arbeitstiefenbereich 2 – 30 cm
- Nachlaufstriegel hinter Walze





### **Lyckegård Kvickfin Premium 2750**

- 2,75 m Arbeitsbreite
- Arbeitstiefenverstellung über 4 stufenlos einstellbare Stützräder
- V-förmige Zinkenordnung
- 9 Zinken, 30 cm Strichabstand
- Aktiv angetriebener Rotor
- 78 Rotorzinken, 35 mm Abstand
- Arbeitstiefenbereich 2 – 25 cm



### **Väderstad Carrier XL 525**

- Vorlaufende, integrierte Messerwalze
- 5,1m Arbeitsbreite
- CrossCutter Disc mit 510 mm Durchmesser
- 12,5 cm Strichabstand
- 43 Scheiben
- Wenden auf Packer oder Transportfahrwerk
- Arbeitstiefenbereich 1 – 5 cm (CrossCutter Disc)

**Stand: 05.09.2022**